

Technische Gegevens

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen
MJ2025

Stand: 1 mei 2025



Bedrijfswagens

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Stroomverbruik (in kWh) en Actieradius (in km)

Uitrustingsline	Transporter	Transporter	Transporter
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Langzaam	161.3	154.1	154.1
Gemiddeld	169.4	172.1	172.1
Snel	203.9	208.7	208.7
Zeer snel	281.5	314.0	314.0
Stad	166.3	165.1	165.1
Gecombineerd	219.1	231.5	231.5
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	330	319	319

Uitrustingsline	Transporter	Transporter	Transporter
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Langzaam	165.1	157.8	155.9
Gemiddeld	172.8	176.1	174.1
Snel	206.7	212.2	210.7
Zeer snel	284.2	318.1	316.6
Stad	169.8	169.0	167.1
Gecombineerd	222.2	235.5	233.8
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	326	314	316

Uitrustingsline	Life	Life	Life
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Langzaam	162.4	155.2	155.2
Gemiddeld	170.4	173.2	173.2
Snel	204.2	209.2	209.2
Zeer snel	281.3	313.8	313.8
Stad	167.3	166.2	166.2
Gecombineerd	219.6	232.0	232.0
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	330	318	318

Uitrustingsline	Life	Life	Life
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Langzaam	166.2	159.0	157.1
Gemiddeld	173.7	177.1	175.2
Snel	207.0	212.7	211.2
Zeer snel	284.0	317.9	316.4
Stad	170.8	170.1	168.2
Gecombineerd	222.7	236.1	234.3
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	326	314	316

Uitrustingsline	Style	Style	Style
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Langzaam	162.8	155.6	155.6
Gemiddeld	171.0	173.9	173.9
Snel	205.6	210.9	210.9
Zeer snel	283.9	317.5	317.5
Stad	167.8	166.8	166.8
Gecombineerd	221.1	234.0	234.0
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	328	316	316

Uitrustingsline	Style	Style	Style
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Langzaam	166.6	159.3	157.4
Gemiddeld	174.4	177.9	175.9
Snel	208.4	214.4	212.9
Zeer snel	286.7	321.5	320.1
Stad	171.4	170.7	168.8
Gecombineerd	224.2	238.0	236.2
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	324	312	314

Uitrustingsline	Bulli	Bulli	Bulli
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Langzaam	163.2	156.0	156.0
Gemiddeld	171.6	174.6	174.6
Snel	206.8	212.3	212.3
Zeer snel	286.3	320.8	320.8
Stad	168.3	167.4	167.4
Gecombineerd	222.4	235.7	235.7
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	326	314	314

Uitrustingsline	Bulli	Bulli	Bulli
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Langzaam	167.0	159.7	157.8
Gemiddeld	174.9	178.5	176.6
Snel	209.6	215.8	214.3
Zeer snel	289.0	324.9	323.5
Stad	171.9	171.2	169.3
Gecombineerd	225.5	239.7	238.0
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	322	310	312

Uitrustingsline	Pan Americana	Pan Americana	Pan Americana
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Langzaam	163.0	155.7	155.7
Gemiddeld	170.9	173.9	173.9
Snel	205.1	210.2	210.2
Zeer snel	282.8	316.0	316.0
Stad	167.8	166.8	166.8
Gecombineerd	220.5	233.3	233.3
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	329	317	317

Uitrustingsline	Pan Americana	Pan Americana	Pan Americana
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Langzaam	166.7	159.5	157.6
Gemiddeld	174.3	177.8	175.9
Snel	207.8	213.7	212.2
Zeer snel	285.5	320.1	318.6
Stad	171.4	170.7	168.8
Gecombineerd	223.6	237.3	235.6
CO2 - uitstoot gemiddeld	0	0	0
Actieradius (gecombineerd)*	325	312	314

*Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Rijprestaties

Bestelwagen, korte en lange wielbasis met normaal dak

Motor	Vermogen (kW)	Topsnelheid (km/u)
Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	100	112
Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	160	150
Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	210	150

De rijprestaties zijn gemeten met wagens zonder speciale- of meeruitvoeringen.

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Gewichten

Gewichten in kg.

Uitrustingsline	Transporter	Transporter	Transporter
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2186	2186	2186
Max. toegestaan gewicht	3225	3225	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen	1113,6	1113,6	1113,6

Uitrustingsline	Transporter	Transporter	Transporter
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2232	2232	2232
Max. toegestaan gewicht	3350	3350	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen ²	1192,6	1192,6	1067,6

1) Vermeld voertuiggewicht inclusief 75kg bestuurdersgewicht

2) Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het

Uitrustingsline	Life	Life	Life
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2220	2220	2220
Max. toegestaan gewicht	3225	3225	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen	1079,5	1079,5	1079,5

Uitrustingsline	Life	Life	Life
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2266	2266	2266
Max. toegestaan gewicht	3350	3350	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen ²	1158,5	1158,5	1033,5

1) Vermeld voertuiggewicht inclusief 75kg bestuurdersgewicht

2) Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het

Uitrustingsline	Style	Style	Style
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2224	2224	2224
Max. toegestaan gewicht	3225	3225	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen	1075,5	1075,5	1075,5

Uitrustingsline	Style	Style	Style
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2270	2270	2270
Max. toegestaan gewicht	3350	3350	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen ²	1154,5	1154,5	1029,5

1) Vermeld voertuiggewicht inclusief 75kg bestuurdersgewicht

2) Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het

Uitrustingsline	Bulli	Bulli	Bulli
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2233	2233	2233
Max. toegestaan gewicht	3225	3225	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen	1067,1	1067,1	1067,1

Uitrustingsline	Bulli	Bulli	Bulli
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2279	2279	2279
Max. toegestaan gewicht	3350	3350	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen ²	1146,1	1146,1	1021,1

1) Vermeld voertuiggewicht inclusief 75kg bestuurdersgewicht

2) Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het

Uitrustingsline	Pan Americana	Pan Americana	Pan Americana
Wielbasis	3100mm (L1)	3100mm (L1)	3100mm (L1)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.200	3.200	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2232	2232	2232
Max. toegestaan gewicht	3225	3225	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen	1067,5	1067,5	1067,5

Uitrustingsline	Pan Americana	Pan Americana	Pan Americana
Wielbasis	3500mm (L2)	3500mm (L2)	3500mm (L2)
Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
GVW	3.400	3.400	3.200
Daklast	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht ¹	2278	2278	2278
Max. toegestaan gewicht	3350	3350	3225
Max. toegestaan treingewicht	5350	5350	5350
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2300	2300	2300
Max. Laadvermogen ²	1146,5	1146,5	1021,5

1) Vermeld voertuiggewicht inclusief 75kg bestuurdersgewicht

2) Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Motoren

Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Brandstoftype	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Motortype	BEV	BEV	BEV
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
Maximaal vermogen (kW)	100kW	160kW	210kW
Netto nominale capaciteit (kWh)	63,8	63,8	63,8
Nominale spanning	303	303	303
Elektrisch vermogen BEV	259	259	259
Emisieklass	ZERO	ZERO	ZERO
CO2-berekeningsmethode	B	B	B

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Accu

Accu / laadsysteem	
Accutype	Lithium-Ion
Accugewicht, kg	489
Accupositie	Tussen de assen
Nominale capaciteit (kWh)	63,8
Oplaadtijd AC, 11 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden) ²	0,3125
Oplaadtijd DC 125 kW 10% - 80% SOC, h (snellader) ²	ca. 38 minuten

2) SoC staat voor 'State of Charge', oftewel het batterijniveau.

De nieuwe e-Transporter Bestelwagen

Voertuigafmetingen

Voertuigafmetingen	Wielbasis 3100mm (L1)	Wielbasis 3500mm (L2)
Max. lengte	5184 mm	5584 mm
Min. lengte	5050 mm	5450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2275 mm	2275 mm
Voertuighoogte met open achterklep	2062 mm	2053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1392 mm	1392 mm
Breedte schuifdeur opening	1030 mm	1030 mm
Hoogte schuifdeur opening	1301 mm	1301 mm
Hoogte achterklepopening	1316 mm	1316 mm
Draaicirkel	12,5 m	13,8 m
Lengte laadruimtebodemp achter 1e zitrij	2602 mm	3002 mm
Maximaal laadvolume	5,8m ³	6,8m ³
Overhang voorkant	958 mm	958 mm
Overhang achterkant	992 mm	992 mm
Vertrekhoek achter	16.4 °	16.4 °
Naderingshoek voor	16.5 °	17.2 °
Hellingshoek	5184 mm	11.7 °

Max. hoogte (volgens EU-norm)

Motor	Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Transporter L1	1979.5 mm	1979.5 mm	1979.5 mm
Life L1	1978.1 mm	1978.1 mm	1978.1 mm
Style L1	1978.1 mm	1978.1 mm	1978.1 mm
Bulli L1	1981.6 mm	1981.6 mm	1981.6 mm
PanAmericana L1	1981.6 mm	1981.6 mm	1981.6 mm
Transporter L2	1982.8 mm	1982.8 mm	1982.8 mm
Life L2	1981.4 mm	1981.4 mm	1981.4 mm
Style L2	1981.4 mm	1981.4 mm	1981.4 mm
Bulli L2	1984.8 mm	1984.8 mm	1984.8 mm
PanAmericana L2	1984.8 mm	1984.8 mm	1984.8 mm

Maattekeningen

Zie voor technische tekeningen het CustomizedSolution Portal

